

SECADORA

Especificaciones STI-54

CAPACIDAD MÁXIMA (PESE EN SECO)	120 lb	54.43 kg
DIÁMETRO DEL TAMBOR	44-5/8"	113.35 cm
PROFUNDIDAD DEL TAMBOR	42-1/8"	107.00 cm
VOLUMEN DEL TAMBOR	38.10 cu pie	1,078.87 L
MOTOR TAMBOR / IMPULSOR	3/4 hp	0.56 kW
MOTOR SOPLADOR / VENTILADOR	3 hp	2.24 kW
APERTURA DE PUERTA (DIÁMETRO)	31-3/8"	79.69 cm
ALTURA DE LA SOLERA DE LA PUERTA	25-7/8"	65.72 cm
CONEXIÓN DE AGUA	3/4"-11.5 NH	
SECADORES POR CONTENEDOR 20'/40'	3 / 7	
SECADORES POR FURGÓN 48'/53'	9 / 10	
Gas	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,440 lb 653.17 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,580 lb 716.67 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm 60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm 50.71 cmm
	ENTRADA DE CALOR	375,000 Btu/hr 94,498 kcal/hr
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14" 35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A
	CONEXIÓN TUBERÍA DE ENTRADA	1" F.N.P.T.
Eléctrico	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,440 lb 653.17 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,580 lb 716.67 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm 60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm 50.71 cmm
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14" 35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	N / A
	POTENCIA DEL HORNO	
	kW Btu/hr kcal/hr	
Vapor*	VOLTAJE DISPONIBLE	208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz
	PESO NETO APROXIMADO	1,735 lb 786.98 kg
	PESO DE EMBARQUE APROXIMADO	1,875 lb 850.48 kg
	CIRCULACIÓN DE AIRE 60 Hz	2,150 cfm 60.88 cmm
	50 Hz	1,791 cfm 50.71 cmm
	CONSUMO DE VAPOR	450 lb/hr 204.12 kg/hr
	PRESIÓN OPERATIVO DE VAPOR	125 psi máx 8.62 bar
	CONEXIÓN DE SALIDA (DIÁMETRO)	14" 35.56 cm
	CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	1/4" Conexión Rápida
	VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO	4.25 cfh 0.12 cmh
Vapor*	HP CALDERA (CARGA NORMAL)	13 Bhp
	CONEXIÓN DE SUMINISTRO	1-1/4" F.N.P.T.
	CONEXIÓN DE RETORNO	1-1/4" F.N.P.T.

2,8 kW

EXTRACCIÓN AIRE

POTENCIA TOTAL: 75 kW (2,8 + 72 kW)

Las áreas sombreadas se indican en equivalentes métricos

5/26/06

* El sistema air-operated del apagador del vapor se debe proporcionar 80 limpios, secos y regulados PSI +/- 10 PSI (barra 5.51 +/- 0.69 barra) de suministro de aire.



Nota

El fabricante tiene el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.